



HOJA TECNICA
BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ
CODIGO: 600000008



DESCRIPCION:

Producto anticorrosivo elaborado con Resinas Alquílicas y pigmentos inhibidores de la corrosión, de excelente adherencia, secado rápido y buena textura. Favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado. Está formulado para aplicarse sobre superficies ferrosas, autopartes, etc.

USOS DEL PRODUCTO:

Se emplea como protección anticorrosiva para estructuras metálicas de uso automotriz.

Acero: muebles, maquinarias y equipos.

Madera: muebles, puertas, ventanas, zocalos, etc.

Galvanizado: Antenas, rejas, paneles, etc


PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

- Color : Verde característico
- Peso específico : 4.84 - 5.03 kg./gal.
- Viscosidad : 6' - 7' copa Ford #4 a 25°C
- Tiempo útil de Almacenaje : 12 meses bajo sombra
- % Sólidos : 50% - 60%
- Olor : característico

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa o de cualquier agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.

DATOS DE APLICACIÓN:

- Método de Aplicación : Brocha, rodillo, Soplete. 
- Tipo de Sustrato : Metal tratado, carrocerias, etc.
- Dilución : 02 partes de Thinner Acrilico ISSA, por 01 parte de base zincromato
- Número de Capas : 2
- Espesor Recomendado : 1.5 a 2.00 ml. por capa
- Secado al tacto : 20 a 30 minutos
- Secado duro : 24 horas
- Rendimiento Teórico : 40 m² / gal. (No incluyen perdidas por variación de espesor o mezclas inadecuadas.

PRECAUCIONES EN EL USO:

- Trabajar en lugares con ventilación moderada.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Utilice los equipos de seguridad como guantes, Máscara, Lentes y ropa adecuada.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

PRESENTACIONES PARA LA VENTA		
Presentación	Peso Neto	Peso Bruto
01 gal. (3.785 L)	4.84 Kg.	5.13 Kg.

