



Vers.03/Rev.03

Cód. F02

# FICHA TECNICA LATEX SUPERIOR ISSA

CODIGO: 600000001

Tipo: No Fiscalizado

**DESCRIPCION:**

Pintura vinil acrílica de acabado mate para interiores y exteriores. Pintura de fácil aplicación dejando una película suave, tersa y de una buena brochabilidad y nivelado.

**USOS DEL PRODUCTO:**

Se recomienda usar en muros de concreto, ladrillo, yeso madera, etc.  
Como protección y/o decoración de fachadas e interiores.

**PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:**

Color	:	Según carta
Densidad (Kg./gal.)	:	4.80 - 5.00
Aspecto físico	:	Viscoso
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses bajo sombra
Sólidos en peso (%)	:	35 - 45
Acabado	:	Mate

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa o de cualquier agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.

Superficie nueva: Eliminar residuos de tarrajeo usando lija, luego aplicar imprimante.

Superficie antigua: Humedecer la pared con agua y con ayuda de una espátula retirar los restos de pintura antigua.

**DATOS DE APLICACIÓN:**

- Método de Aplicación : brocha ó rodillo.
- Diluyente : Agua potable
- Relación de dilución : A brocha: Usar como máximo un 10% con agua potable.  
A rodillo: Usar como máximo un 25% con agua potable.
- Secado al tacto : 1 hora
- Número de manos : 2 manos
- Rendimiento Teórico : 38 mt<sup>2</sup> por galón.

**PRECAUCIONES EN EL USO:**

- Conservar el producto en lugar fresco y seco.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

**PRESENTACION DEL PRODUCTO:****IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:**

PRESENTACIONES PARA LA VENTA		
Presentación	Tipo	Peso Bruto
envase (4 L)	balde plástico	5.10 ± 0.10 Kg.
envase (20 L)	balde plástico	26 ± 0.10 Kg.



Código QR