



Vers.01/Rev.01

Cód. F02

# HOJA TECNICA ESMALTE SINTETICO ISSA

CODIGO: 600000006

Tipo: No Fiscalizado

**DESCRIPCION:**

Pintura de excelente calidad formulada a base de resinas alquídicas metacriladas y pigmentos de alta resistencia a la luz y a la intemperie. Se caracteriza por su gran flexibilidad, elevada retención de brillo, óptima adherencia y gran durabilidad sobre metal y otras superficies no metálicas.

**USOS DEL PRODUCTO:**

Acero: muebles, maquinarias y equipos.

Madera: muebles, puertas, ventanas, zocalos, etc.

Galvanizado: Antenas, rejas, paneles, etc

Concreto: paredes interiores y exteriores.


**PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:**

Color	:	Según carta
Gravedad Específica	:	0.94 ± 0.05
Viscosidad	:	5' - 7' copa Ford #4 a 25°C
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses bajo sombra
% en Volumen	:	30 - 35
Acabado	:	Brillante

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa o de cualquier agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.

**DATOS DE APLICACIÓN:**

- Método de Aplicación : Brocha, rodillo, Soplete. 
- Tipo de Sustrato : Metal tratado, paredes de cemento imprimada con Latex.
- Dilución : Por cada galón de Esmalte Sintetico ISSA usar ¼ de Thinner o Aguarras ISSA.
- Número de Capas : 2
- Espesor Recomendado : 1.5 a 2.00 ml. por capa
- Secado al tacto : 4 a 6 horas
- Secado duro : 24 horas
- Rendimiento Teórico : 40 mt<sup>2</sup> a una mano.

**PRECAUCIONES EN EL USO:**

- Trabajar en lugares con ventilación moderada.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Utilice los equipos de seguridad como guantes, Máscara, Lentes y ropa adecuada.

**PRESENTACION DEL PRODUCTO:****IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:**

PRESENTACIONES PARA LA VENTA		
Presentación	Peso Neto	Peso Bruto
01 gal. (3.785 L)	3.57 Kg.	3.86 Kg.

