



Vers.03/Rev.03

Cód. F02

FICHA TECNICA SELLADOR DE PARED ISSA

CODIGO: 600000003

Tipo: No Fiscalizado

**DESCRIPCION:**

Producto elaborado con resinas de látex acril vinílico y aditivos que sella la porosidad en paredes y muros. La aplicación previa de este producto hace que mejore el rendimiento de la pintura latex aplicacada.

USOS DEL PRODUCTO:

Se recomienda usar en muros de concreto, drywall, fibrocemento, yeso madera, etc.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

Componentes	:	Mezcla acuosa de celulosa y acetato de polivinilo.
Viscosidad	:	70-80 KU
Peso por galón	:	0.77 - 0.79 Kg./gal.
% de dilución	:	hasta 20% de agua
rendimiento	:	40 mt2 a una mano teórica.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa o de cualquier agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.

Superficie nueva: Eliminar residuos de tarrajeo usando lija, luego aplicar imprimante.

Superficie antigua: Humedecer la pared con agua con ayuda de una espátula retirar los restos de pintura antigua.

DATOS DE APLICACIÓN:

- Método de Aplicación : brocha ó rodillo.
- Diluyente : Agua potable
- Relación de dilución : A brocha: Usar como maximo un 10% con agua potable.
A rodillo: Usar como máximo un 25% con agua potable.
- Secado al tacto : 1 hora
- Número de manos : 2 manos
- característica : sin olor irritante.

PRECAUCIONES EN EL USO:

- Conservar el producto en lugar fresco y seco.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- Cierre bien el envase despues de cada uso.
- Mo ingerir el producto.

PRESENTACION DEL PRODUCTO:**IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:**

PRESENTACIONES PARA LA VENTA		
Presentación	Tipo	Peso Bruto
envase (4 L)	balde plástico	5.10 ± 0.10 Kg.
envase (20 L)	balde plástico	26 ± 0.10 Kg.

