

DESCRIPCION:

Producto de alta calidad elaborado a base de emulsión vinil acrílica. Su fórmula balanceada proporciona buen cubrimiento y una fácil aplicación dejando un excelente acabado y lavabilidad.

Se ofrece una amplia variedad de colores combinables entre si y resistentes a los rayos solares.

USOS DEL PRODUCTO:

Se recomienda como acabado de superficies interiores y exteriores; sobre muros de cemento, concreto, fibrocemento, ladrillo y madera.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

Color	:	Según cartilla
Olor	:	Característico a emulsión vinil acrílico
Aspecto físico	:	Viscoso
Densidad (Kg./gal.)	:	4.10 - 4.80
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses bajo sombra
Sólidos en Peso (%)	:	35 - 45

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- La superficie a pintarse deberá estar seca, libre de polvo, grasa u otro tipo de contaminante.
- La superficie con pintura antigua, se lijara con lija al agua #120 para eliminar desprendimientos y luego se sellará con Sellador para pared ISSA.
- Las superficies recién tarrajeadas deberán ser imprimadas previamente con Imprimante para pared ISSA, antes de aplicar el acabado.

DATOS DE APLICACIÓN:

- Método de Aplicación : brocha, rodillo, soplete.
- Tipo de Sustrato : Cemento con previa aplicación de imprimante y/o selladora para pared.
- Diluyente : Agua potable
- Relación de Dilución : 01 vol. de agua por 06 vol. de pintura.
- Número de manos : 2
- Secado al tacto : 1 hora
- Rendimiento Teórico : 50 mt² / 04 Litros a 1 mil espesor seco.

PRECAUCIONES EN EL USO:

- Conservar el producto en lugar fresco y seco.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- Cierre bien el envase despues de cada uso
- Evite el contacto con la piel y los ojos.



PRESENTACION DEL PRODUCTO:

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

PRESENTACIONES PARA LA VENTA		
Presentación	Tipo	Peso Bruto
envase (4 L)	balde plástico	05 Kg. ± 0.10
envase (20 L)	balde plástico	25 Kg. ± 0.10



Código QR