



HOJA TECNICA ULTRA REMOVEDOR ISSA

CODIGO: 900000027

Tipo: No Fiscalizado



DESCRIPCION:

Producto elaborado a base de Disolventes activos, los cuales facilitan la remoción de la pintura; con parafinas y aditivos los cuales evitan la evaporación acelerada, prolongando así el efecto de remoción.

USOS DEL PRODUCTO:

Se usa para la eliminación de todo tipo de pinturas aplicadas a metales como: Esmaltes, pinturas epoxicas, Poliuretanos, entre otros.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

Color	:	Amarillo
Olor	:	Característico
composición	:	Solución amoniacal y aditivos.
Peso Especifico	:	4.32 ± 0.05 Kg./gal.
Viscosidad de entrega	:	70-80 KU
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses

FORMA DE USO:

- Se debe aplicar con brocha una capa gruesa y uniforme sobre la superficie que va a remover.
- Deje actuar el removedor durante 10 a 15 minutos, hasta que la superficie este totalmente levantada.
- Retire la pintura removida con una espátula.
- Lavar la superficie con bastante agua potable y detergente.
- Si hubiera oxido se lija y se aplica base anticorrosiva ISSA.
- Cuando se trata de epóxicos y poliuretanos se le debe ayudar con espátula rayando la superficie a remover ya que estos productos son muy duros por ser catalizados.

PRECAUCIONES EN EL USO:

- Destapar el envase con mucho cuidado, para evitar salpicaduras del producto.
- Durante la aplicación se recomienda usar protector facial y guantes de neopreno.
- Trabajar en lugares con ventilación moderada.
- En caso de contacto con la piel ó los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua potable.
- Lavar los utensilios con abundante agua y detergente.
- Al terminar de usar el producto, verificar que los envases queden bien cerrados, ya que forman gases y pueden fugar los solventes.

PRESENTACION DEL PRODUCTO:

PRESENTACIONES PARA LA VENTA		
Presentación	Peso Neto	Peso Bruto
01 Gln. (3.785 L)	4.32 Kg.	4.60 Kg.

